



GLASSWASHER 1600 FULL UMÝVAČKA SKLA



Pri výrobe izol. dvojskla je najdôležitejšie aby sklo bolo rýchlo a dokonale očistené, čo je možné zabezpečiť so strojom Glasswasher 1600.S plne automatickým riadením.

Tento relatívne malý stroj je schopný uspokojiť tak menšie dielne, ako aj veľkých výrobcov. Vďaka otvorenej hornej časti je schopný očistiť tabuľové sklá ľubovoľnej veľkosti. Posúvací pás je motorizovaný smerom dnu aj von, vďaka čomu je jeho použitie nenáročné. Na stojane pri vychádzajúcom skle, je umiestnená osvetľovacia zadná strana, čo umožňuje kontrolovať čistotu skla. Čistenie zabezpečujú dva páry umývacích kotúčov. Jeden pár je normálny a druhý je jemný. Sú vhodné aj na čistenie pokovovaných (tzv. Low-E) skiel.

Glasswasher 1600 Full je vybavený všetkými potrebnými doplnkami, ktoré sú požadované od umývačky skla špičkovej kvality. Oproti štandardnej výbavy je špeciálnu zvukovú izoláciu a turboventilátor ktorý zabezpečuje sušenie skla je zabudovaný v tele stroja čím sa ďalej znížila hlučnosť stroja.

Na zníženie výdavkov je možné používať aj studenú vodu. Všetky časti, ktoré sú v kontakte s vodou sú vyrobené z antikorózneho materiálu a ostatné sú chránené protikoróznym náterom. Pri použití zmäkčenej vody sa výrazne zvýši životnosť stroja, čistota skla a interval medzi výmenami vody v nádrži.

Technické parametre:

Rozmery :	výš. 2200 mm, dl. 5110, šírka 1100
Stojany :	vstupný: 1400 mm, výstupný: 2000mm
Pracovná výška :	500 mm +/- 30mm
Hrúbka skla :	2 – 10 mm
Min. rozmery skla :	100x350 mm
Max. rozmery skla :	bez obmedzenia / 1600 otvorená
Výška umývania :	1600 mm
Rýchlosť umývania :	medzi 0,5-2 bm/min
Napätie :	400/230 V, 50 Hz
Celkový výkon :	10 kW
Mycie kotúče:	4 ks (2 mäkké, 2 tvrdé) / možné aj 6 kartáčové
Objem nádrže :	120 l / 3 komorová / 3 čerpadlá
Ohrev vody :	20 °C – 70 °C